

Анкер регулируемый по высоте, артикул ARH

Уважаемые партнеры!

Вашему вниманию предлагаются анкера регулируемые по высоте (артикул ARH).

Применение

Анкер регулируемый по высоте применяется для компенсации усадки выносных деревянных конструкций или в тех случаях, когда необходимо выполнить регулировку по уровню.

Свойства

Представляет собой две площадки – опорная и ответная. К основанию опорной площадки приварена шпилька, снабженная шестигранной гайкой и усиленной шайбой. В центре ответной площадки имеется отверстие для сопряжения со шпилькой опорной площадки.



ARH(120)-24

Артикул	Длина, мм	Высота, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Диаметр резьбы, мм	Диаметр отверстий, мм x кол-во отверстий	Упаковка, штук	Вес упаковки, кг
ARH(100)-20	100	200	100	5,0	M20	6,5 x 8	1	1,144
ARH(100)-24	100	200	100	5,0	M24	6,5 x 8	1	1,800
ARH(120)-20	120	200	120	5,0	M20	6,5 x 8	1	1,408
ARH(120)-24	120	200	120	5,0	M24	6,5 x 8	1	1,932
ARH(150)-20	150	200	150	5,0	M20	6,5 x 8	1	1,932
ARH(150)-24	150	200	150	5,0	M24	6,5 x 8	1	2,500
ARH(150)-30	150	200	150	5,0	M30	6,5 x 8	1	3,410
ARH(150)-36	150	250	150	5,0	M36	6,5 x 8	1	4,030



Ценовое предложение на анкера регулируемые по высоте, а также дополнительную информацию, Вы можете получить в офисе компании по телефону: +7 (495) 789-93-91.